RED ENGINEERING

БУРОВАЯ УСТАНОВКА

RED MARS-001

Назначение
Буровая установка предназначена для бурения инженерных скважин в породах I-XII категории по буримости, в частности, для бурения скважин на воду, скважин под геотермальное отопление, инженерно-геологические изыскания, сваи различного назначения, и других работ в стесненных условиях.

Область применения
- бурение скважин на воду с промывкой до 100 метров
- бурение скважин на воду с продувкой до 150 метров
- бурение скважин на воду шнеками, в том числе полыми, диаметром до 250 мм
- под геотермальные зонды до 100 метров
- инженерно-геологические изыскания
- буроинъекционные и буронабивные сваи диаметром до 250 мм
- винтовые сваи
- инъектирование грунтов
- геологоразведочные скважины
- сейсморазведочные скважины
- технические скважины и другие работы в стесненных условиях.

Способы бурения
- шнековое
- с промывкой
- с продувкой (необходим компрессор)

Технические характеристики	
Наименование параметров	Величина
Эксплуатационные	
Диаметр бурения максимальный, мм.	250
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. - в транспортном положении - в рабочем положении	 4400x1600x2400 4300x1600x4300
Масса установки кг	1800-2000
Вращатель	
Тип	Подвижный, проходной, откидываемый, с приводом от одного иди двух моторов
Крутящий момент, Нм	2000/4000
Частота вращения шпинделя	340/170
Механизм подачи	
Тип	Цепной с приводом от двух электромоторов
Усилие подачи до, кг -вверх - вниз	 5000 5000
Ход подачи, мм.	2300-3400
Скорость подачи, м/с	0,52
Мачта	
Угол продольного наклона мачты	10-100
Угол поперечного наклона мачты	±10
Агрегат насосный	
Привод	Дизельный
Мощность привода, кВт	60
Шасси	
Тип	Гусеница с гидроприводом
Тип гусеницы	Резинвая
Ширина, мм	250
Скорость передвижения до, км/ч	5
Буровой насос	
Модель	90-150
Производительность, л/мин	150
Давление, bar	60
Цена	По запросу

Условная глубина бурения				
Диаметр бурения, мм	Глубина, м			
	Шнеками	Полыми шнеками	С промывкой	С продувкой
90	50	-	120	150
150	35-45	30-35	100	150
180	30-35	25-30	100	150
200	25-30	20-30	100	150
250	25-30	25	70	

Доступный ремонт.
В нашей технике учтены все особенности эксплуатации в Российских условиях: работа непрофильными специалистами, ремонтопригодность в полевых условиях, доступность комплектующих, масел, крепежа в любом автотракторном магазине.

Мощность и производительность.
В производстве рам и узлов используем легированные стали, имеющие по сравнению с другими марками стали более высокие механические свойства, повышенную стойкость к усталости, сопротивлению атмосферной коррозии.

Качество.
Сотрудничаем с лучшими мировыми производителями комплектующих

Условия оплаты:
50/50; 100% предоплата.

Срок изготовления: от 25 рабочих дней.
Срок поставки: до 3 календарных дней.

Многоканальный номер для связи:
8 (800) 222-10-45

E-mail: INFO@REDENCO.RU
Часы работы : ПН-ПТ , С 9:00 ДО 19:00

Цены действительны в в течении 14 календарных дней с момента получения данного коммерческого предложения. По истечении срока действия предложения, актуальные цены уточняйте у специалистов отдела продаж

Взгляните на буровую установку RED MARS-001 со всех сторон, круговая панорама 360°

RED ENGINEERING

RUSSIAN
EXCAVATOR
DEVELOPMENT

Остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным способом:

YouTube вконтакте redenco.ru

ООО «БЛЭК-инжиниринг» ИНН 7448223725 , ОГРН 1207400010641,
Россия, 454036, г. Челябинск, ул. Матросова (Миасский), дом 1, пом. 6.
Тел/факс: 8 (800) 222-10-45
Наш сайт: www.redenco.ru